








	Artikel-Nr.	EAN-Code	Leuchtwinkel	Farbe	Socket	Input Spannung	Arbeitsbereich	Lumen	Lux 0,5m	Verbrauch	Highlite	Lebensdauer	Glühbirne Halogen	UVP inkl. 19%	Status P/N/A
<b>3er SMD-Modul</b>															
	LED3MG4L	4260106549032	60°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	94		1,3 W	Dimmbar	50.000 h	20W	8,95	
	LED3MZ4L	4260106549377	60°	ww	GZ4	12V AC*/DC	10-30V	94		1,3 W	Dimmbar	50.000 h	20W	8,95	
<b>6er SMD-Modul</b>															
	LED6MG4L	4260106543641	120°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	90	96	1,3 W	Dimmbar	50.000 h	15-20W	9,95	
	LED6MZ4L	4260106544716	120°	ww	GZ4	12V AC*/DC	10-30V	90	96	1,3 W	Dimmbar	50.000 h	15-20W	9,95	
	LED6MG4L/3	4260106549650	120°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	80		1,2 W	eckige Form	50.000 h	15W	9,95	
<b>8er SMD-Modul</b>															
	LED8MG4L	4260106548769	120°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	100		1,3 W	Dimmbar	50.000 h	20W	10,95	
	LED8MG4L/2	4260106549346	120°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	100		1,3 W	eckige Form	50.000 h	20W	10,95	
<b>9er SMD-Modul</b>															
	LED9MG4L	4260106541715	120°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	30		0,5 W	Dimmbar	50.000h	5-10W	8,95	
<b>10er SMD-Modul</b>															
	LED10MG4L	4260106544778	120°	ww	G4	12V AC*/DC	8-30V	140	160	2,5 W	Dimmbar	50.000 h	20-25W	11,95	
	LED10MG4LKW	4260106548998	120°	kw	G4	12V AC*/DC	10-30V	165		2,5 W	Dimmbar	50.000 h	25W	11,95	
	LED10MZ4L	4260106544785	120°	ww	GZ4	12V AC*/DC	8-30V	140	160	2,5 W	Dimmbar	50.000 h	20-25W	11,95	


**12er SMD-Modul**

	LED12MG4L	4260106549216	120°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	170		2,7 W	Dimmbar	50.000 h	25 W	13,95
---	-----------	---------------	------	----	----	------------	--------	-----	--	-------	---------	----------	------	-------


**15er SMD-Modul**








	LED15MG4L	4260106545225	120°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	210		2,6 W	Dimmbar	50.000 h	25W	14,95
	LED15MG4LKW	4260106549209	120°	kw	G4	12V AC*/DC	10-30V	240		2,6 W	Dimmbar	50.000h	35W	14,95
	LED15MG4L/2	4260106546994	120°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	160		1,8 W	kl. Bauform	50.000h	35W	14,95

**18er SMD-Modul**

	LED18MG4L	4260106549223	120°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	250		2,6 W	Dimmbar	50.000	35 W	15,95
--	-----------	---------------	------	----	----	------------	--------	-----	--	-------	---------	--------	------	-------


**21er SMD-Modul**

	LED21MG4L	4260106541494	120°	ww	G4	12V DC	10-30V	90	92	1,0 W	Dimmbar	50.000 h	15-20W	11,95
--	-----------	---------------	------	----	----	--------	--------	----	----	-------	---------	----------	--------	-------


30er SMD-Modul															
	LED30MKaL	4260106547465	120°	ww	Kabel	12V DC	10-30V	110			1,4 W	Dimmbar	50.000 h	15-20W	12,95
3W SMD Chipmodul															
	LED2x3M24L	4260106545690	120°	ww	Kabel	24V DC		50			0,5 W	Dimmbar	50.000 h		9,95
	LED2x3M24LKW	4260106545706	120°	kw	Kabel	24V DC		60			0,5 W	Dimmbar	50.000 h		9,95
	LED3x3M12L	4260106545683	120°	ww	Kabel	12V DC		70			0,72 W	Dimmbar	50.000 h		9,95
	LED2x2M24L	4260287560215	120°	ww	Kabel	24V DC		2 x60			2x 0,38 W	Dimmbar	50.000 h		10,95
	LED2x2M24LKW	4260287560222	120°	kw	Kabel	24V DC		2x 60			2x 0,38 W	Dimmbar	50.000 h		10,95
12er Stiftsockel															
	LED12STG4L	4260106547199	300°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	55			0,5 W	Dimmbar	50.000 h	10W	11,95
15er Stiftsockel															
	LED15STG4L	4260106544792	300°	ww	G4	12V AC*/DC	8-30V	75	44		1,5 W	Dimmbar	50.000 h	15-20W	10,95
	LED15STG4L/2	4260106549339	300°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	140			2 W	Dimmbar	50.000 h	20W	10,95
	LED15STT10L	4260106544945	300°	ww	T10	12V AC*/DC	10-30V	75	44		1,5 W	Dimmbar	50.000 h	15-20W	10,95
	LED15STT10L/2	4260106549971	300°	ww	T10	12V AC*/DC	10-30V	70			0,8 W	Dimmbar	50.000 h	15W	10,95
18er Stiftsockel															
	LED18STG4L	4260106545164	300°	ww	G4	12V AC*/DC	8-30V	252	75		3,6 W	Dimmbar	50.000 h	35W	16,95
	LED18ST14L	4260106545171	300°	ww	E14	12V AC*/DC	8-30V	252	75		3,6 W	Dimmbar	50.000 h	35W	16,95
	LED18STG4L/2	4260106545577	300°	ww	G4	12V AC*/DC	8-30V	200			2,5 W	Dimmbar	50.000 h	25-30W	14,95
24er Stiftsockel															
	LED24STG6L	42601066549230	300°	ww	GY6.35	12V AC*/DC	10-30V	290			3 W	Dimmbar	50.000 h	35W	17,95
	LED24ST27L	4260106542026	300°	ww	E27	12V AC*/DC	10-30V	290			3 W	Dimmbar	50.000 h	35W	17,95
27er Stiftsockel															
	LED27STG4L	4260106547823	300°	ww	G4	12V AC*/DC	10-30V	143			1,3 W	Dimmbar	50.000 h	20-25W	12,95
	LED27STBA9SL	4260106547830	300°	ww	BA9s	12V AC*/DC	10-30V	109			1 W	Dimmbar	50.000 h	20W	12,95




**16er Stiftsockel mit Bajonettsockel**

	LED16G25BASL	4260106549001	360°	ww	BA15s	12V AC*/DC	10-30V	85		0,8 W	Dimmbar	50.000 h	15W	12,95	
	LED16G25BADL	4260106549100	360°	ww	BA15d	12V AC*/DC	10-30V	85		0,8 W	Dimmbar	50.000 h	15W	12,95	


**6er SMD-Spot MR11**

	LED6SU4L/2	4260106544334	120°	ww	GU4	12V AC*/DC	10-30V	97	96	1,4 W	Dimmbar	50.000 h	15-20W	11,95	
--	------------	---------------	------	----	-----	------------	--------	----	----	-------	---------	----------	--------	-------	--


**10er SMD-Spot MR11**

	LED10SU4L	4260106545072	120°	ww	GU4	12V AC*/DC	8-30V	140	160	2,5 W	Dimmbar	50.000 h	20-25W	12,95	
	LED10SU4LKW	4260106547205	120°	kw	GU4	12V AC*/DC	10-30V	157		2,5 W	Dimmbar	50.000 h	20-25 W	12,95	


**12er SMD-Spot MR11**

	LED12SU4L	4260287560963	120°	ww	GU4	12V AC*/DC	10-30V	170		2,3 W	Dimmbar	50.000 h	25W	13,95	N
--	-----------	---------------	------	----	-----	------------	--------	-----	--	-------	---------	----------	-----	-------	---


**1x1W LED-Spot Cree MR11**

	LED1x1CU4S	4260106544938	30°	ww	GU4	12V AC*/DC	12-14V	62	160	1,7W	Dimmbar	50.000 h	10-15W	14,95	
--	------------	---------------	-----	----	-----	------------	--------	----	-----	------	---------	----------	--------	-------	--


**1x1,3W LED-Spot Nichia MR11**








	LED1x1NZ4S	4260106544457	16°	ww	GZ4	12V AC*/DC	8-16V	70	320	1,7 W		100.000 h	15W	17,95	
	LED1x1NZ4M	4260106541463	40°	ww	GZ4	12V AC*/DC	8-16V	70	320	1,7 W		100.000 h	15W	17,95	
	LED1x1NG4L	4260106541470	88°	ww	G4	12V AC*/DC	8-16V	70	205	1,7 W		100.000 h	15W	17,95	








**1x2,5W LED-Spot MR11**

	LED1x2Nu4SS	4260106545942	15°	ww	GU4	12V AC*/DC	12-18V	120		2,5 W		100.000 h	20-25W	19,95	
	LED1x2NU4S	4260106545935	29°	ww	GU4	12V AC*/DC	12-18V	120		2,5 W		100.000 h	20-25W	19,95	
	LED1x2NU4M	4260106545553	40°	ww	GU4	12V AC*/DC	12-18V	120		2,5 W		100.000 h	20-25W	19,95	
	LED1x2NU4L	4260106549902	84°	ww	GU4	12V AC*/DC	12-18V	120		2,5 W		100.000 h	20-25W	19,95	
	LED1x2S53S	4260106549759	30°	ww	GU5.3	12V AC*/DC	12-18V	80		3		50.000 h	15W	12,95	

**9er SMD-Spot MR16**

	LED9S53LD	4260106549162	60°	ww	GU5.3	12V AC*/DC	12-25V	270		4,8 W	Dimmbar	50.000 h	35-40W	21,95	
--	-----------	---------------	-----	----	-------	------------	--------	-----	--	-------	---------	----------	--------	-------	--

10er SMD-Spot MR16															
	LED10S53L	4260106548431	120°	ww	GU5,3	12V AC*/DC	10-30V	110		2,1 W	Dimmbar	50.000 h	20W	12,95	
15er SMD-Spot MR16															
	LED15S53L	4260106545607	120°	ww	GU5,3	12V AC*/DC	10-30V	210		2,6 W	Dimmbar	50.000 h	35W	15,95	
18er SMD-Spot MR16															
	LED18S53L	4260106549322	120°	ww	GU5,3	12V AC*/DC	10-30V	230		2,5 W	Dimmbar	50.000 h	35W	15,95	
21er SMD-Spot MR16															
	LED21S53L	4260106541487	120°	ww	GU5,3	12 AC/ DC	10-30V	100		1,5 W	Dimmbar	50.000 h	15-20W	12,95	
	LED21S53L/2	4260106549353	120°	ww	GU5,3	12 AC/ DC	10-30V	270		3,2 W	Dimmbar	50.000 h	35W	15,95	
24er SMD-Spot MR16															
	LED24S53L	4260106541531	80°	ww	GX5,3	12V AC / DC		140	327	2,6 W	Dimmbar	50.000 h	25W	14,95	
3x1,3W LED-Spot Cree MR16 RGB															
	LED3x1C53SRGB	4260106545065	31°	RGB	GU53	12V AC*/DC	8-16V	160		3,3 W	Fernbedienung	100.000 h	25W	43,95	
3x1,3W LED-Spot Nichia MR16															
	LED3x1N53S	4260106541593	26°	ww	GU5.3	12V AC*/DC	12-25V	240	1.957	3,3 W	Dimmbar	100.000 h	35W	29,95	
	LED3x1N53L	4260106541302	88°	ww	GU5.3	12V AC*/DC	12-25V	240	1957	3,3 W	Dimmbar	100.000 h	35W	29,95	

1x3,5W LED-Spot MR16														
	LED1x3S53LD	4260106549766	120°	ww	GU5.3	12V AC*/DC	12-18V	200		3,5W	Dimmbar	30.000 h	30W	19,95
1x5W LED-Spot NB MR16														
	LED1x5NB53M	4260106541791	45°	ww	GX5.3	12V AC*/DC		350	960	5,8W	Dimmbar	100.000 h	40W	29,95 A
5x1W LED-Spot Nichia MR16														
	LED5x1N53M	4260106543559	40°	ww	GU5,3	12V AC*/DC	12-25V	400		5,8 W		100.000 h	50W	38,90
	LED5x1N53L	4260106541883	88°	ww	GU5,3	12V AC*/DC	12-25V	400		5,8 W		100.000 h	50W	38,90
	LED5x1N53S	4260106541661	32°	ww	GU5,3	12V AC*/DC	12-25V	400		5,8 W		100.000 h	50W	38,90
	LED5x1N53SNW	4260106544686	25°	nw	GU5,3	12V AC*/DC	12-25V	400		4,6W		100.000 h	50W	38,90
5x1W LED-Spot Cree MR16														
	LED5x1C53S	4260106545096	12°	ww	GU5.3	12V AC*/DC	12-25V	400		4,6 W		100.000 h	50 W	49,95 A
6x1W LED-Spot Cree MR16														
	LED6x1C53M	4260106547175	34°	ww	GU5.3	12V AC*/DC	12-25V	500		6,3W		100.000 h	60W	49,95
12x1,5W LED-Spot AR111														
	LED12x1,5AS	4260106544730	25°	ww	G53	12V AC*/DC	12V	765		19 W		50.000 h	100W	89,50
	LED12x1,5ASKW	4260106544723	25°	kw	G53	12V AC*/DC	12V	1.011		19 W		50.000 h	100W	89,50
6x2W LED-Spot AR111/PAR36														
	LED6x2AM	4260106545041	40°	ww	G53	12V AC*/DC	12-25V	720		13 W		50.000 h	75W	84,95
	LED6x2CAS	4260106545669	13°	ww	G53	12V AC*/DC	12-25V	720		14 W		50.000 h	75W	84,95
	LED6x2CAM	4260106545676	30°	ww	G53	12V AC*/DC	12-25V	720		14 W		50.000 h	75W	84,95
	LED6x2AM/2	4260106549124	40°	ww	G53	12V AC*/DC	12V	675		12 W		50.000 h	75W	59,95
	LED6x2AMNW	4260106549148	40°	nw	G53	12V AC*/DC	12V	750		12 W		50.000 h	75W	59,95
LED6x2ASNW	4260106549131	25°	nw	G53	12V AC*/DC	12V	750		12 W		50.000 h	75W	59,95	

\* 12V 50 Hz eff.

Status: P-Preisänderung, N-Neuheit, A-Auslaufartikel

Alle Preise sind in EURO solange der Vorrat reicht, inkl. der gesetzl. MwSt. zzgl. Versand und Verpackung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Es gelten ausschließlich die AGB's der Firma Bernd Peuser Energiesparprodukte.

Andere Lichtfarben und Leuchtwinkel auf Anfrage möglich.