

	Artikel-Nr.	EAN-Code	Leuchtwinkel	Farbe (Kelvin)	Sockel	Input Spannung	Arbeitsbereich	Lumen	Gewicht Netto in g	Abmaße in mm	Verbrauch	Highlite	Lebensdauer bis zu	Glühbirne Halogen	UVP inkl. 19%	Status P/N/A
LED-Röhrenlampe T8																
	LED120RL	4260106545294	110°	3000	G13	230V AC	100-240V	1.500	370	ø 32,4x1198	20 W		30.000 h	36W	43,95	A+P
	LED120RLNW	4260106545287	110°	4500	G13	230V AC	100-240V	1.600	370	ø 32,4x1198	20 W		30.000 h	36W	43,95	A+P
	LED120RLKW	4260106544549	110°	6000	G13	230V AC	100-240V	1.700	370	ø 32,4x1198	20 W		30.000 h	36W	43,95	A+P
	LED150RL	4260106549445	110°	3000	G13	230V AC	100-240V	1.900	470	ø 32,4x1500	25 W		30.000 h	58W	55,95	A+P
	LED150RLNW	4260106544617	110°	4500	G13	230V AC	100-240V	2.000	470	ø 32,4x1500	25 W		30.000 h	58W	55,95	A+P
	LED150RLKW	4260106544556	110°	5500	G13	230V AC	100-240V	2.100	470	ø 32,4x1500	25 W		30.000 h	58W	55,95	A+P
	LED120RLNW/3	4260106547441	120°	4000	G13	230V AC	100-240V	1.600	350	ø 31/33x1200	22 W	inkl Starter	30.000 h	36W	43,95	A+P
	LED120RLKW/3	4260106547432	120°	6000	G13	230V AC	100-240V	1.700	350	ø 31/33x1200	22 W	inkl Starter	30.000 h	58W	43,95	A+P
	LED150RL/3	4260106544891	120°	3000	G13	230V AC	100-240V	1.900	450	ø 31/33x1500	25 W	inkl Starter	30.000 h	58W	55,95	A+P
	LED150RLNW/3	4260106547427	120°	4000	G13	230V AC	100-240V	1.900	450	ø 31/33x1500	25 W	inkl Starter	30.000 h	58W	55,95	A+P
	LED150RLKW/3	4260106547410	120°	6000	G13	230V AC	100-240V	2.100	450	ø 31/33x1500	25 W	inkl Starter	30.000 h	58W	55,95	A+P
	LED150RLKW/4	4260287561670	120°	6000	G13	230V AC	100-240V	2.300	490	ø 26x1513	25 W	inkl Starter	30.000 h	58W	65,95	
LED-Photolitografie T8 Röhre																
	LED59RLY/3	4260287560932	120°	584 Nm	G13	230V AC	100-240V	713	200	ø 31/33x590	10 W	inkl Starter	30.000 h	18W	42,95	
	LED120RLY/3	4260287560949	120°	584 Nm	G13	230V AC	100-240V	1.380	350	ø 31/33x1200	20 W	inkl Starter	30.000 h	36W	79,95	
	LED150RLY/3	4260287560956	120°	584 Nm	G13	230V AC	100-240V	1.783	450	ø 31/33x1500	25 W	inkl Starter	30.000 h	58W	109,95	
LED-Röhrenlampe T8 mit VDE Zulassung																
	LED59RL-VDE	4260287561960	120°	2700	G13	230V AC	200-230V	720	200	ø 27,5x600	11 W	inkl Starter	50.000 h	18W	39,95	P
	LED59RLNW-VDE	4260287561168	120°	4000	G13	230V AC	200-230V	774	200	ø 27,5x600	11 W	inkl Starter	50.000 h	18W	39,95	P
	LED59RLKW-VDE	4260287561151	120°	6000	G13	230V AC	200-230V	805	200	ø 27,5x600	11 W	inkl Starter	50.000 h	18W	39,95	P
	LED120RL-VDE	4260287561977	120°	2700	G13	230V AC	200-230V	1.470	400	ø 27,5x1200	22 W	inkl Starter	50.000 h	36W	63,95	P
	LED12RLNW-VDE	4260287561182	120°	4000	G13	230V AC	200-230V	1.559	400	ø 27,5x1200	22 W	inkl Starter	50.000 h	36W	63,95	P
	LED120RLKW-VDE	4260287561175	120°	6000	G13	230V AC	200-230V	1.600	400	ø 27,5x1200	22 W	inkl Starter	50.000 h	36W	63,95	P
	LED150RL-VDE	4260287561984	120°	2700	G13	230V AC	200-230V	1.690	495	ø 27,5x1500	25 W	inkl Starter	50.000 h	58W	83,95	P
	LED150RLNW-VDE	4260287561205	120°	4000	G13	230V AC	200-230V	1.821	495	ø 27,5x1500	25 W	inkl Starter	50.000 h	58W	83,95	P
	LED150RLKW-VDE	4260287561199	120°	6000	G13	230V AC	200-230V	1.862	495	ø 27,5x1500	25 W	inkl Starter	50.000 h	58W	83,95	P
Feuchtraum-Wannenlampe																
	LED300WL22LoKW	4260287564459	120°	5500	Kabel	230V AC	90-265V	4.300	3.500	1575x135x93	50 W	IP65	30.000 h	2x58W	229,95	N

Status: P-Preisänderung, N-Neuheit, A-Auslaufartikel

Alle Preise sind in EURO solange der Vorrat reicht, inkl. der gesetzl. MwSt, zzgl. Versand und Verpackung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

* 12V 50 Hz eff.

Es gelten ausschließlich die AGB's der Firma Bernd Peuser Energiesparprodukte.

Andere Lichtfarben und Leuchtwinkel auf Anfrage möglich.